



PASTA FINA

Extra lisa tipo yeso



PASTA FINA

El acabado recomendado para recibir la pasta fina blanca, es la masilla. Se recomienda revisar las instalaciones donde será aplicado el material para evitar resanes posteriores. Debe encontrarse plomado y perfilado. Revisar que la masilla este perfectamente adherido a la superficie

PREPARACIÓN SUPERFICIE

- 1.- Limpie las superficies antes de aplicar la pasta fina. Estas deberán estar libres de cualquier contaminación, residuos de polvo, material, pintura, alambres, clavos, cimbras, huecos o cualquier otro elemento que pueda interferir en su aplicación.
- 2.- Hidratar con suficiente agua el área a trabajar.
- 3.- Aplicar un aditivo o sellador para concreto para una mejor adherencia y evitar agrietamientos.

PREPARACIÓN MATERIAL

- 1.- Verter en un recipiente con agua la pasta fina (aproximadamente de 4 a 5 litros de agua de llave por cada bulto de 20 kg) e ir mezclando hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y libre de grumos.

MODO DE APLICACIÓN

- 1.- Para aplicar la primera capa o base, extienda la pasta fina con la ayuda de una flota o llana metálica. Debe distribuir la pasta por la superficie hasta alcanzar el grosor o la textura deseada (2 a 5 mm máximo), esperar a que el material comience su proceso de secado, (el tiempo de secado puede variar dependiendo a las condiciones del clima, viento/sol/humedad).
- 2.- Una vez que el material comenzó su proceso de secado, aplicar la segunda mano de material.

RECOMENDACIONES

- 1.- No aplicar sobre superficies lisas.
- 2.- La pasta fina se podrá aplicar sobre tabla roca y durock, se recomienda aplicar una base de basecoat o readymix y sellar la superficie con un sellador vinílico previo a su aplicación, para evitar desprendimientos.
- 3.- El rendimiento para aplicar sobre revoco o emparche será de la mitad (4 a 5 m²), lo recomendable es aplicar sobre masilla.
- 4.- Se recomienda aplicar cinta malla entre la división de los paños de tabla roca o durock, antes de la aplicación de cualquier acabado para evitar agrietamientos.
- 5.- En caso de aplicar pasta de color se recomienda aplicar en paños completos para evitar empates.